

# СИТИ МАКС АЙКЬЮ




Материал внешней отделки: **Металл**

Металл

МДФ

Вид: D-22

Цвет: Шоколад букле




[Все варианты >](#)

Материал внутренней отделки: **МДФ**

МДФ

Вид: 214В (выбор цвета ПВХ ограничен)

Цвет: Поталь



[Все варианты >](#)

# Характеристики



|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Толщина металла:                       | Короб 1,4 мм с ППП / короб 1,4 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь) |
| Покрытие металла:                      | порошково-полимерное                                                    |
| Короб:                                 | 115 мм / наличник 70 мм                                                 |
| Петли:                                 | 3 шт. / на упорных подшипниках                                          |
| Противосъёмные ригели:                 | 2 шт. / с петлевой стороны                                              |
| Полотно:                               | 90 мм                                                                   |
| Утепление полотна:                     | Комбинированное ППС+базальтовая плита 110 кг/м³                         |
| Уплотнитель:                           | 3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1 контур – магнитный   |
| Декоративная панель:                   | внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 10 мм / ПВХ покрытие                 |
| Механизм регулировки притвора полотна: | нет                                                                     |
| Ручка:                                 | Привод от блока управления                                              |
| Глазок:                                | видеоглазок                                                             |
| ночная задвижка:                       | есть в составе электронного замка                                       |

# Конструкция



- 1 – цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
- 2 – первый контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
- 3 – второй контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
- 4 – третий контур – магнитный уплотнитель
- 5 – петли на упорных подшипниках 3 шт.
- 6 – противосъёмные ригели 2 шт.
- 7 – цельногнутое усиленное полотно 90 мм
- 8 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
- 9 – слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита
- 10 – основной лист металла 1,4 мм с ППП
- 11 – адгезионное циркониевое покрытие
- 12 – порошково-полимерное покрытие
- 13 – привод от блока управления
- 14 – декоративная накладка чёрная
- 15 – внешняя панель МДФ 10 мм

# Замковая система



 [Инструкция по настройке электронного замка](#)

 [Видеоинструкция по настройке электронного замка](#)

ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ: Автоматический электронный замок с видеоглазком Sanyo (D301)

взломостойкость: 4 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 18 мм

вылет ригелей: 20 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ: KALE 257/L

тип: сувальдный

взломостойкость: 4 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 16 мм

вылет ригелей: 35 мм

бэксет: 60 мм